
Aperçu

informations sur le produit



DG2002-4.0-300R(H)-10060002091

PCB spring terminal blocks,Rated current:9A.Rated voltage（III/2）:160V,pitch:4.0mm,Color:White,Contact surface :Tin

Les avantages des produits

☑ PUSH-IN connection technology, fast wiring
☑ Suitable for SMT welding process
☑ Compact structure, saving installation space

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Electrical parameters UL

Rated current (B)	9A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	160V
Rated voltage(III/3)	32V
Rated current	9A
Rated voltage(III/2)	160V
Rated voltage(II/2)	160V
Rated surge voltage(III/3)	4KV
Rated surge voltage(III/2)	4KV

Rated surge voltage(II/2)	4KV

Item properties

Connection direction	0°
Pitch	4mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Insulation Materials	High temperature resistant materials
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1977

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~130℃

Accessoires

Accessories

Coding strip	/
Bridge	DG027-4.0
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	DG028

Screwdriver	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10060002091
Unité d'emballage	0
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	0.93