Aperçu

informations sur le produit



DG15HSWP-1.2-10080000060

Feed through terminal blocks,Rated current:57A.Rated voltage（III/2）:750V,pitch:15.0mm,Color:natural,Contact surface :Zn

Les avantages des produits

☑ Can realize horizontal wire-to-wire connection
☑ Panel mounting, suitable for various situations

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Connection capacity

Conductor cross section solid	1.0~10mm²
Conductor cross section flexible	1.0~10mm²
Torque	1.2N.m
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	20A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated current	57A
Rated voltage(III/2)	750V
Rated power frequency voltage(1min)	3KV

Item properties

Type of installation	panel
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Slotted screwdriver
screw thread	M4
Pitch	15mm
Number of potentials	12
Pluggable or not	no

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	steel
Contact point metal surface	Galvanized
Insulation Materials	PA66
Flammability rating	UL94V-2

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Accessoires

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10080000060
Unité d'emballage	40
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	93.8