
Panoramica

Informazioni sul prodotto



DK-4/0-M-21020000066

Heavy-duty insert,Number of contacts:4/0+PE,Dimension:16B,Rated voltage :690V,Rated current:80A,Male insert,Screw connector

Vantaggi del prodotto

☑Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications;
☑No need special tools,easy to operate;
☑Less materials, easy to manage;
☑With grounding protection。

Certificazione del prodotto

CE

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

Marking

classification	Insert
Series	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	16B
Number of positions	4/0
PE Contacts	Yes

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	80A
	690V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.3mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	14mm
Rated torque	1.2N.m(1.5mm²) 2N.m(2.5mm²) 3N.m(4/6/10/16mm²)
Conductor cross sections（mm²）	1.5-16mm²
Conductor cross sections(AWG)	16-6AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Accessori

Accessories

Screwdriver	/

Dati aziendali

numero d'ordine	21020000066
Unità di imballaggio	100
Quantità di ordine minimo	5
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	114