## Panoramica

### Informazioni sul prodotto



# FY-M12B-05M-M12B-05F-T-0100-20030002026

M12B-Y distributor(PCB),Input terminal:Male,Output terminal:Female

### Vantaggi del prodotto

☑Single wire input, Multi wire output
☑Cost saving and convenient installation
☑Protection level:IP67/68
☑Widely used in industrial automation, rail transit and other industries

### Certificazione del prodotto

RoHS REACH

## Dati tecnici

### Disegno del prodotto

### Modello 3D

### Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Ambient temperature | -25℃...85℃ |
| IP class | IP67 |

### General parameters

| | |
|---|---|
| Rated current | 4A |
| | 60V |
| Number of potentials | 5 |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Error-proof coding | B-Code |

| | |
|---|---|
| Overvoltage level | II |
| Pollution level | 3 |
| Insertion and pullout cycle | ≥ 100 |

Material

| | |
|---|---|
| Flammability rating ,in line with UL97 | HB |
| Contact material | CuZn |
| Material contact surface | Au |
| Contact carrier material | PU |
| Fixture body material | TPU |
| Coil material | Zinc alloy, nickel plated |
| Sealing material | Silicon |

## Accessori

## Dati aziendali

| | |
|---|---|
| numero d'ordine | 20030002026 |
| Unità di imballaggio | / |
| Quantità di ordine minimo | 100 |
| Peso dei prodotti (senza imballaggio) | / |