Panoramica

Informazioni sul prodotto



D2MK-001-F(40-70mm²)-21020000252

Heavy-duty insert,Number of contacts:1,Dimension:2 module Spaces,Rated voltage :1000V,Rated current:200A,Female insert,axial Screw connector

Vantaggi del prodotto

☑Axial Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications;
☑Less materials, easy to manage;
☑Modular products, easy to assemble and maintain 。

Certificazione del prodotto

CE

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

Marking

classification	Insert
Series	DM

versions

Connection method	Axial screw connection
Female/Male	Female
Dimension	2 module
Number of positions	1
PE Contacts	No

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	200A
	1000V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.2mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	16mm
Rated torque	8N.m(25/35mm²) 9N.m(50mm²) 10N.m(70mm²)
Conductor cross sections（mm²）	40-70mm²
Conductor cross sections(AWG)	1-2/0AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Accessori

Accessories

SW 5 internal hexagonal wrench	/

Dati aziendali

numero d'ordine	21020000252
Unità di imballaggio	100
Quantità di ordine minimo	5
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	62.4