## Áttekintés

### Termék információ



# DG8HSWP-1.2-10080000149

Feed through terminal blocks,Rated current:24A.Rated voltage（III/2）:450V,pitch:8.2mm,Color:natural,Contact surface :Zn

### A termék előnyei

☑ Can realize horizontal wire-to-wire connection
☑ Panel mounting, suitable for various situations

### Termék tanúsítás

## Műszaki adatok

### Termékrajz

### 3D modell

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| Conductor cross section solid | 0.5~2.5mm² |
| Conductor cross section flexible | 0.5~2.5mm² |
| AWG | 20~14AWG |
| Torque | 0.4N.m |
| Strip length | 9mm |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 15A |

| | |
|---|---|
| Rated current (D) | 10A |

Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated current | |
| | 24A |
| Rated voltage(III/2) | 450V |
| Rated power frequency voltage(1min) | 2.5KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Type of installation | panel |
| Connection method | Screw connection |
| Screwdriver | Slotted screwdriver |
| screw thread | M2.5 |
| Pitch | 8.2mm |
| Number of potentials | 12 |
| Pluggable or not | no |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | steel |
| Contact point metal surface | Galvanized |
| Insulation Materials | PA66 |
| Flammability rating | UL94V-2 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | UL1059/IEC60998 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

Melléklet

## Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

## Tool

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |
| Screwdriver | / |

## Üzleti adatok

| | |
|---|---|
| Rendelésszám | 10080000149 |
| Csomagolási egység | 180 |
| Minimális rendelési mennyiség | 30 |
| A termékek súlya (csomagolás nélkül) | 23.6 |