
## Áttekintés

### Termék információ



# DK-8/0-F-21020000060

Heavy-duty insert,Number of contacts:8/0+PE,Dimension:24B,Rated voltage :690V,Rated current:100A,Female insert,axial Screw connector

### A termék előnyei

☑Axial Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications;
☑Less materials, easy to manage;
☑With grounding protection。

### Termék tanúsítás

CE

## Műszaki adatok

### Termékrajz

### 3D modell

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Insert |
| Series | DK |

### versions

| | |
|---|---|
| Connection method | Axial screw connection |
| Female/Male | Female |
| Dimension | 24B |
| Number of positions | 8/0 |
| PE Contacts | Yes |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| Material（insert） | Polycarbonate（PC） |
| Materia（Contact） | Copper alloy |
| Surface（Contact） | Silver plated |
| Flammability rating | V-0 |
| color | Grey/White（RAL 7032） |
| RoHS | Comply with RoHS exemptions |

## Electrical parameters

| | |
|---|---|
| Rated current | 100A |
| | 690V |
| Rated pulse voltage | 8KV |
| Pollution level | 3 |
| On the basis of UL /CSARated current | 600V |
| Insulation resistance | ≥10000MΩ |
| Contact resistance | ≤0.5mΩ |
| Temperature range | -40℃~+125℃ |
| working life-mating cycles | ≥500 time |
| Strip length | 13mm |
| Rated torque | 6N.m(10mm²) 6N.m(16mm²) 7N.m(25mm²) |
| Conductor cross sections（mm²） | 10-25mm² |
| Conductor cross sections(AWG) | 7-3AWG |

## Standards

| | |
|---|---|
| Connection meets standards | DIN EN 60664 DIN EN 61984 |

# Melléklet

## Accessories

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |

## Üzleti adatok

| | |
|---|---|
| Rendelésszám | 21020000060 |
| Csomagolási egység | 100 |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 |
| A termékek súlya (csomagolás nélkül) | 322.71 |