## Áttekintés

### Termék információ



# SP-M12A-04P-MM-SF8001-20030000243

Sensor/Actuator Female socket,M12,Coding A,Unshielded,Rear panel installation/PG9 Thread mounted,180° vertical pins

### A termék előnyei

☑Sealing optimization, protection level up to IP68
☑Meet the harsh environment
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

### Termék tanúsítás

## Műszaki adatok

### Termékrajz

### 3D modell

### Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Ambient temperature | -40℃...105℃ |
| IP class | IP68 |

### General parameters

| | |
|---|---|
| Rated current | 4A |
| | 250V |
| Number of potentials | 4 |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Error-proof coding | A-Code |

| | |
|---|---|
| Overvoltage level | II |
| Pollution level | 3 |
| Connection method | Soldering pin |
| Insertion and pullout cycle | ≥ 100 |
| Torque | 0.4 Nm |
| Type of installation | Rear board installation |

### Material

| | |
|---|---|
| Flammability rating ,in line with UL94 | V0 |
| Contact material | CuZn |
| Material contact surface | Au |
| Contact carrier material | PA |
| Coil material | Zinc alloy, nickel plated |
| Sealing material | Silicon |

### Standards and specifications

| | |
|---|---|
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |

## Melléklet

### Accessories

| | |
|---|---|
| Sealing cap | CAP-M12-FP-8002 |

## Üzleti adatok

| | |
|---|---|
| Rendelésszám | 20030000243 |
| Csomagolási egység | / |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 |

| | |
|---|---|
| A termékek súlya (csomagolás nélkül) | / |