
Áttekintés

Termék információ



5EDGVM-7.62-10020000976

Pluggable terminal blocks,Rated current:32A.Rated voltage（III/3）:400V,pitch:7.62mm,Color:green,Contact surface :Tin

A termék előnyei

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is perpendicular to PCB

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (C)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	30A
Rated current (D)	10A
Rated current (C)	30A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	400V
Rated current	32A
Rated voltage(III/2)	400V
Rated surge voltage(III/2)	4KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	7.62mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PBT
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Melléklet

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	5EDG-PWI

Üzleti adatok

Rendelésszám	10020000976
Csomagolási egység	250
Minimális rendelési mennyiség	30
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	11.5