
## Áttekintés

### Termék információ



# 2EDGVTM-5.08-10030004594

Pluggable terminal blocks,Rated current:10A.Rated voltage（III/2）:320V,pitch:5.08mm,Color:green,Contact surface :Tin

### A termék előnyei

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

### Termék tanúsítás

## Műszaki adatok

### Termékrajz

### 3D modell

### Processing notes

| | |
|---|---|
| Process | Wave soldering/manual soldering |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 15A |
| Rated current (D) | 10A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 320V |
| Rated current | 10A |

## Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 90° |
| Type of installation | PCB welding |
| Pin arrangement | Double-row in a straight line |
| Pitch | 5.08mm |
| Number of potentials | 4 |
| Pluggable or not | no |
| Number of rows | 2 |

## Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

## Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |

## Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

# Melléklet

## Tool

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |
| Operating tool | / |

## Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | 2EDG-PWP |

## Üzleti adatok

| | |
|---|---|
| Rendelésszám | 10030004594 |
| Csomagolási egység | 100 |
| Minimális rendelési mennyiség | 30 |
| A termékek súlya (csomagolás nélkül) | 5.26 |