
Áttekintés

Termék információ



15EDGRC-THR-3.5 Reel package-10030000303

Pluggable terminal blocks,Rated current:8A.Rated voltage（Ⅲ/2）:250V,pitch:3.5mm,Color:black,Contact surface :Tin

A termék előnyei

☑ Suitable for SMT welding process
☑ The plug direction is parallel to the PCB，Can meet the needs of different connectors

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Processing notes

Process	Reflow soldering/wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	8A
Rated voltage(II/2)	250V
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	High temperature resistant materials
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~130℃

Melléklet

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Üzleti adatok

Rendelésszám	10030000303
Csomagolási egység	470
Minimális rendelési mennyiség	30
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	0.58