Áttekintés

Termék információ



PASH-M8B-05P-FF-SL7001-20020000009

Field mounted,Shielded,Female,Straight,M8,Coding B,Soldering connector,Cable External cable diameter 4.0~6.0 mm

A termék előnyei

☑Sealing optimization, protection level up to IP67
☑Meet the harsh environment
☑Miniature connector,Space saving
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Environmental conditions

Ambient temperature	-40℃...85℃
IP class	IP67

General parameters

Rated current	3A
	30V
Number of potentials	5
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Error-proof coding	B-Code

Overvoltage level	II
Connection method	Soldering
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.3 Nm ... 0.4 Nm

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Contact carrier material	PA
Coil material	Copper alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-104

Dimension

Assembled cable outer diameter	4.0-6.0mm
Assembled conductor cross section	0.25~0.34 mm²
	24~22 AWG

Melléklet

Üzleti adatok

Rendelésszám	20020000009
Csomagolási egység	/
Minimális rendelési mennyiség	100
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	/