
Áttekintés

Termék információ



15CDGV-3.81-10030000001

Pluggable terminal blocks,Rated current:7A.Rated voltage（Ⅱ/2）:250V,pitch:3.81mm,Color:green,Contact surface :Tin

A termék előnyei

☑ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
☑ Through-wall installation, free positioning

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	8A
Rated current (D)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	7A

Rated voltage(II/2)	250V
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Melléklet

Tool

Screwdriver	/

Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Üzleti adatok

Rendelésszám	10030000001
Csomagolási egység	100
Minimális rendelési mennyiség	30
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	1.375