
Áttekintés

Termék információ



DGK12-003-13030000005

Building electronic housing ,length :161.6mm,DIN rail housing ,Can be used in distribution box comply with DIN 43880 standard , Upper housing with vent , IP class:IP20.

A termék előnyei

☑Modern design
☑flexible PCB connection
☑high-efficiency DIN rail connector is optional
☑Support Wall-mounted installation and distribution power box installation in accordance with DIN 43880 standards

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Dimensions

width	161.6mm
length	89.7mm
Height	60.7mm
Depth from top edge of DIN rail	54.7mm

PCB data

Number of PCB holders	27（Upper cover 18+Base 9）
PCB thickness	1.8mm
Installation location	Vertical &horizontal(DIN rail)
PCBType of installation	Latching

Item properties

IP class	IP20
Connection levels	1(Both sides)
with ventilation openings	Yes
Maximum connection	96 (pitch : 2.5 mm);54 (pitch : 5 mm),36 (pitch : 7.5 mm)

Material data

color	Upper housing: light gray bottom housing: black
Material	PC
Flammability rating	V2

Environmental data

Ambient temperature (assembly)	-5℃～ +100℃
Ambient temperature (operation)	-40℃～ +110℃
Ambient temperature (storage / transport)	-40℃～ +70℃

Melléklet

Accessories

Üzleti adatok

Rendelésszám	13030000005
Csomagolási egység	35
Minimális rendelési mennyiség	35
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	111.4