
Áttekintés

Termék információ



2EDGRM-7.5-10030005082

Pluggable terminal blocks,Rated current:20A.Rated voltage（III/2）:400V,pitch:7.5mm,Color:green,Contact surface :Tin

A termék előnyei

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is parallel to the PCB

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	400V
Rated current	20A

Rated voltage(III/2)	400V
Rated surge voltage(III/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	7.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Melléklet

Tool

Screwdriver	/

Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	2EDG-PWP-01H

Üzleti adatok

Rendelésszám	10030005082
Csomagolási egység	200
Minimális rendelési mennyiség	30
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	2.18