Áttekintés

Termék információ



SP-M12A-03P-FF-SF8002-20030001228

Sensor/Actuator Female socket,M12,Coding A,Unshielded,Rear panel installation/M16*1.5 Thread mounted,180° vertical pins

A termék előnyei

☑Sealing optimization, protection level up to IP68
☑Meet the harsh environment
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Environmental conditions

Ambient temperature	-40℃...105℃
IP class	IP68

General parameters

Rated current	4A
	250V
Number of potentials	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Error-proof coding	A-Code

Overvoltage level	II
Pollution level	3
Connection method	Soldering pin
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.4 Nm
Type of installation	Rear board installation

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PA
Coil material	Zinc alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-101

Melléklet

Accessories

Sealing cap	CAP-M12-MP-8003

Üzleti adatok

Rendelésszám	20030001228
Csomagolási egység	/
Minimális rendelési mennyiség	100

A termékek súlya (csomagolás nélkül)	/