概要

## 製品情報



# FT-M12A-05F-M12A-05M-K5-0200-20030001908

M12A-T distributor(soldering),Input terminal:Female,Output terminal1:Male,Output terminal2:Female

## 製品の特長

☑Single wire input, Multi wire output
☑Cost saving and convenient installation
☑Protection level:IP67/68
☑Widely used in industrial automation, rail transit and other industries

## 製品認証

RoHS REACH

技術データ

## 製品チャート

## 3Dモデル

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Ambient temperature | -25℃...85℃ |
| IP class | IP67 |

## General parameters

| | |
|---|---|
| Rated current | 4A |
| | 60V |
| Number of potentials | 5 |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Error-proof coding | A-Code |

| | |
|---|---|
| Overvoltage level | II |
| Pollution level | 3 |
| Insertion and pullout cycle | ≥ 100 |

Material

| | |
|---|---|
| Flammability rating ,in line with UL97 | HB |
| Contact material | CuZn |
| Material contact surface | Au |
| Contact carrier material | PU |
| Fixture body material | TPU |
| Coil material | Zinc alloy, nickel plated |
| Sealing material | Silicon |

## アクセサリ

## ビジネスデータ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 20030001908 |
| パッキングユニット | / |
| 最小注文数量 | 100 |
| 1個あたりの重量（梱包を含めない） | / |