概要

製品情報



TSCK4-10070000219

Transformer terminal blocks,Rated current:32A.Rated voltage（Ⅲ/2）:800V,Color:Orange ,Contact surface :Tin

製品の特長

☑ Screw connection technology,safe and reliable
☑ Rail installation method,suitable for transformer wiring

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.2~4mm²
Conductor cross section flexible	0.2~4.0mm²
AWG	30~10AWG
Torque	0.5N.m
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V

Rated current (B)	30A
Rated current (D)	5A
Rated current (C)	30A

Electrical parameters IEC

Rated current	
	32A
Rated voltage(III/2)	800V
Rated power frequency voltage(1min)	3.5KV

Item properties

Type of installation	panel
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Slotted screwdriver
screw thread	M3
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998

Environmental data	
Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

アクセサリ

Accessories	
Coding strip	TZB4
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool	
Operating tool	/
Screwdriver	/

ビジネスデータ

注文番号	10070000219
パッキングユニット	500
最小注文数量	30
1個あたりの重量（梱包を含めない）	5.95