DEGSON

概要

製品情報



2EDGVC-THR-5.0-10030003726

Pluggable terminal blocks,Rated current:20A.Rated voltage（III/2）:320V,pitch:5.0mm,Color:green,Contact surface :Tin

製品の特長

☑ Suitable for SMT welding process
☑ The plug direction is perpendicular to PCB，Can meet the needs of different connectors

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Processing notes

Process	Reflow soldering/wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	20A

Rated voltage(III/2)	320V
Rated surge voltage(III/2)	4KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB Soldering
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	High temperature resistant materials
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~130℃

アクセサリ

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	2EDG-PWP
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

ビジネスデータ

注文番号	10030003726
パッキングユニット	#N/A
最小注文数量	30
１個あたりの重量（梱包を含めない）	#N/A