概要

製品情報



PA-M8A-03P-MM-SL7001-20020000189

Field mounted,Unshielded,Male,Straight,M8,Coding A,Soldering connector,Cable External cable diameter 4.0~6.0 mm

製品の特長

☑Sealing optimization, protection level up to IP67
☑Meet the harsh environment
☑Miniature connector,Space saving
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Environmental conditions

Ambient temperature	-40℃...85℃
IP class	IP67

General parameters

Rated current	3A
	60V
Number of potentials	3
Error-proof coding	A-Code
Overvoltage level	II

Pollution level	3
Connection method	Soldering
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.3 Nm ... 0.4 Nm

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PA
Coil material	Copper alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-104

Cable

Insulation resistance	≥100MΩ

Dimension

Assembled cable outer diameter	4.0-6.0mm
Assembled conductor cross section	0.25~0.34 mm²
	24~22 AWG

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	20020000189
パッキングユニット	/

最小注文数量	100
１個あたりの重量（梱包を含めない）	/