
Panoramica

Informazioni sul prodotto



2CDGRM-5.08-10030003490

Pluggable Terminal Blocksnominal current12A.Rated voltage(Ⅲ/2)：320V,pitch:5.08mm,Color:green,Contact surface:Tin

Vantaggi del prodotto

☑ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
☑ Through-wall installation, free positioning

Certificazione del prodotto

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	12A

Rated voltage(III/2)	320V
Rated surge voltage(III/2)	2KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5.08mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Accessori

Tool

Screwdriver	/

Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	2EDG-PWP-01A(H)

Dati aziendali

numero d'ordine	10030003490
Unità di imballaggio	
Quantità di ordine minimo	
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	