Panoramica

Informazioni sul prodotto



8EDGRHB-3.5-10030004644

Pluggable terminal blocks,Rated current:10A.Rated voltage（II/2）:250V,pitch:3.5mm,Color:gray,Contact surface :Tin

Vantaggi del prodotto

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

Certificazione del prodotto

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	10A
Rated voltage(II/2)	250V
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	4
Pluggable or not	Yes
Number of rows	2

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Accessori

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	DG024
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Dati aziendali

numero d'ordine	10030004644
Unità di imballaggio	460
Quantità di ordine minimo	30
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	3