## Aperçu

### informations sur le produit



# D48B-SF-1L-PG36-21010000582

48B Lower base,single buckle,back cover ,side entry,PG36 Thread hole

### Les avantages des produits

☑Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
☑Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
☑Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

### Les certificates des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Upper Housing/base |
| Series | B |
| Type | Surface mount base |
| Specification | Low structure |

### versions

| | |
|---|---|
| Dimension | 48B |
| locking Category | Single lock |
| Thread specification | 1x PG36 |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| Flammability rating | V-0 |
| RoHS | conform |
| Material (upper housing/base) | Die-cast aluminium alloy |
| Material(upper housing/base) | spray |
| Color (upper housing/base) | Grey（RAL 7037） |
| Material (seal) | NBR |
| Material (lock catch) | Stainless steel |

Technical specification

| | |
|---|---|
| Limiting temperatures | -40℃~+125℃ |
| IP class | IP65 |

## Accessoires

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| Numéro de la commande | 21010000582 |
| Unité d'emballage | 100 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Le poid de produit (sans emballage) | 1700 |