## Überblick

### Informationen zum Produkt



# DG25H-B-12020000054

Single layer PCB fence terminal,nominal current15A.Rated voltage(UL):300V,Rated cross section:22~14AWG,pitch:7.62mm,Color:black,Contact surface:Tin

### Produktvorteile

☑Screw connection for worldwide use
☑Screw connection for worldwide use
☑Solder board installation, which can realize the electrical connection between the device and the PCB

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| AWG | 22~14AWG |
| Torque | 0.5N.m |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 15A |
| Rated current (D) | 10A |

### Item properties

| | |
|---|---|
| Type of installation | PCB welding |

| | |
|---|---|
| Pin arrangement | Single row in a straight line |
| Connection method | Screw connection |
| Screwdriver | Phillips screwdriver |
| screw thread | M3 |
| Pitch | 7.62mm |
| Number of potentials | 2 |
| Pluggable or not | no |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Insulating material group | IIIa |
| Flammability rating | UL94V-0 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | UL1059 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

## Zubehör

Accessories

| | |
|---|---|
| | |

## Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 12020000054 |

| | |
|---|---|
| Verpackung Einheit | 830 |
| Minimale Bestellmenge | / |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 4.584 |