Überblick

Informationen zum Produkt



DG66RT-12030000155

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:40A.Rated voltage（UL）:300V,Cross section:18~8AWG,pitch:11.00mm,Color:black,Contact surface:Tin

Produktvorteile

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
☑ Solder plate mounting for electrical connection of the device to the PCB

Zertifizierung von Produkten

CE

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Connection capacity

AWG	18~8AWG

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	40A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated current	32A

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	slotted-phillips screwdriver
screw thread	M4
Pitch	11mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Zubehör

Accessories

Bridge	k23

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	12030000155
Verpackung Einheit	140
Minimale Bestellmenge	/
Produktgewicht (ohne Verpackung)	15.714285714286