## Überblick

### Informationen zum Produkt



# D32A-SF-2L-M32-21010000599

32A Lower base,double button,back cover ,side entry,M32 Thread hole

### Produktvorteile

☑Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock；
☑Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements；
☑Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation；

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Upper Housing/base |
| Series | A |
| Type | Surface mount base |
| Specification | Low structure |

### versions

| | |
|---|---|
| Dimension | 32A |
| locking Category | Double lock |
| Thread specification | 1x M32 |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| Flammability rating | V-0 |
| RoHS | conform |
| Material (upper housing/base) | Die-cast aluminium alloy |
| Material(upper housing/base) | spray |
| Color (upper housing/base) | Grey（RAL 7037） |
| Material (seal) | NBR |
| Material (lock catch) | Zinc plated |

Technical specification

| | |
|---|---|
| Limiting temperatures | -40℃~+125℃ |
| IP class | IP65 |

## Zubehör

## Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 21010000599 |
| Verpackung Einheit | |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 443 |