Überblick

Informationen zum Produkt



PA-M12A-03P-FF-SL7001-20030000465

Field mounted,Female,Straight,M12,Coding A,Soldering connector,Cable
External cable diameter 4.0~8.0 mm

Produktvorteile

☑Sealing optimization, protection level up to IP67
☑Meet the harsh environment
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Dimension

Assembled cable outer diameter	4.0-8.0mm
Assembled conductor cross section	0.25~0.52 mm²
	24~20 AWG

Environmental conditions

Ambient temperature	-25℃...105℃
IP class	IP67

General parameters

Rated current	4A

	250V
Number of potentials	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Error-proof coding	A-Code
Overvoltage level	II
Pollution level	3
Connection method	Soldering
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.4 Nm

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PA
Coil material	Zinc alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-101

Zubehör

Accessories

Sealing cap	CAP-M12-MP-8004

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	20030000465

Verpackung Einheit	/
Minimale Bestellmenge	100
Produktgewicht (ohne Verpackung)	/