概要

製品情報



DSW-A5K0005-30090000001

510/100BaseT port, IP30Degree of protection,Operating temperature-40°C~+75°C.12/24/48 VDC & 24VAC (9.6~60 VDC & 18~30 VAC) power supply enter(Only connect to class 2 power).

製品の特長

☑Unmanaged Industrial Switch made from Anti-Corrosion Aluminum Alloy.
☑5 10/100BaseT Ports.
☑12/24/48 VDC & 24VAC (9.6~60VDC & 18~30 VAC) Power Input
☑Operating Temperature from -40°C to +75°C.
☑IP30 Protection Class

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Interface

Port 1 Type	RJ45
Number of ports 1	5
Transmission rate	10/100 Mbps

Mechanical structure

Shell material	Die-cast aluminum alloy housing
switch	QoS function, BSP (Broadcast Storm Protection) function
Installation method	Card rail installation
Protection class	IP30

Exchange property

MAC table size	4K
Bandwidth backplane	16Gbps
packet buffer	1.5Mb

MTBF

Standards compliant	Telcordia SR-332
operating hours	≥38,7641H

Warranty

Warranty	5 years

Power supply

Supply voltage range	9.6~60VDC & 18~30VAC
reverse voltage protection	support
Connection Type	2P plug-in terminal
connecting wire diameter	0.5~1.5mm/ 28~16AWG
Overcurrent protection	support
Input voltage	12/24/48 VDC & 24 VAC

Environmental data

Working altitude	≤2000m
Operating temperature	-40°C~+75°C
Storage temperature	-40°C~+85°C
Humidity	5% ~ 95% (non-condensing)

Dimension

high	100mm
length	61.8mm
width	24mm

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	30090000001
パッキングユニット	1 STK
最小注文数量	1 STK
1個あたりの重量（梱包を含めない）	170g