概要

製品情報



RM-EBBM-2003-M-25060000001

高速のPush-in式プラグ、定格電流20A、定格電圧110V DC、耐電圧500V AC、絶縁抵抗100MΩ以上、保護等級IP67、機械的寿命3000回以上、引抜力20+N以上、使用周囲温度-40～105℃、耐塩水噴霧72h、難燃クラスUL94-V0、環境保護RoHS準拠。色：ハウジング-黒

製品の特長

☑高速のPush-in式接続テクノロジー
☑視覚的、および聴覚的に明確な嵌合状態を確認可能
☑プラグ寿命が長い
☑現代化設計、人間工学に適合

製品認証

RoHS

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

パラメーター

絶縁抵抗	≥100MΩ
機械的寿命	≥3000次

Versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	4
	2

環境条件

保護等級	MatchingIP67

線材

配線導線の寸法範囲	6.1~6.6mm

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25060000001
パッキングユニット	
最小注文数量	
1個あたりの重量（梱包を含めない）	