Aperçu

informations sur le produit



PM-EBS-0003-M-L300-25020000006

Connecteur mâle à branchement et débranchement directs.Courant nominal:2A ; Tension nominale:48V DC ; Tension de tenue:300V AC ; Résistance d isolement ＞ 30M Ω ; Le degré de protection atteint IP66 lorsqu il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d arrachement ＞ 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 ℃ ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade ignifuge:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS. Couleur : Isolation de l insert - orange.

Les avantages des produits

Les certificates des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	≥30MΩ
Vie mécanique	≥100次

Marking

Series	DD
	DK

versions

Connection method	Screw connection

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	7

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP66

Câble des matériaux

Gamme de fils adaptateurs	3.55~3.85mm

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25020000006
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	