## Przegląd

### Informacje o produkcie



# 40A-SM-1.5-92116900064

40A silver plating male pins,Adapter wire specification1.5mm²

### Zalety produktu

☑High-precision turning process, stable and reliable products;
☑Gold-plated and silver-plated are available, suitable for different environmental requirements;
☑Comprehensive products, resistant to temperature changes, shocks and harsh environments。

### Certyfikacja produktu

## Dane techniczne

### Rysunek produktu

### Model 3D

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Contact |
| Series | 40A |
| Contact type | Crimping contact |

### versions

| | |
|---|---|
| Female/Male | Male |
| manufacturing technique | Turning |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| RoHS | Comply with RoHS exemptions |
| Plating material | Silver plated |
| Material | Copper alloy |

## Standards

| | |
|---|---|
| Connection meets standards | EN 60664-1 IEC 61984 |

## Technical specification

| | |
|---|---|
| Conductor cross sections（mm²） | 1.5mm² |
| Conductor cross sections(AWG) | 16AWG |
| Working current | ≤16A |
| Contact resistance | ≤0.3mΩ |
| Plating Thickness | ≥2μm |
| Temperature range | -40℃~+125℃ |
| Strip length | 9mm |
| working life-mating cycles | ≥500 |

## Akcesoria

## Dane biznesowe

| | |
|---|---|
| numer zamówienia | 92116900064 |
| Jednostka opakowania | 100 |
| Minimalna ilość zamówienia | 100 |
| Waga produktów (bez opakowania) | 3.142 |