Überblick

Informationen zum Produkt



DA-003-F-21020000001

Heavy-duty insert,Number of contacts:3+PE,Dimension:3A,Rated voltage :400/230V,Rated current:10A,Female insert,Screw connector

Produktvorteile

☑Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications；
☑No need special tools,easy to operate；
☑Less materials, easy to manage；
☑With grounding protection。

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Marking

classification	Insert
Series	DA

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	3A
Number of positions	3
PE Contacts	Yes

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	10A
	400/230V
Rated pulse voltage	4KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤1mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	4.5mm
Rated torque	0.25N.m
Conductor cross sections（mm²）	0.75-1.5mm²
Conductor cross sections(AWG)	18-16AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Zubehör

Accessories

Screwdriver	/

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	21020000001
Verpackung Einheit	
Minimale Bestellmenge	5
Produktgewicht (ohne Verpackung)	12.78