Przegląd

Informacje o produkcie



40A-SF-1.5-92116900027

40A silver plating female pins,Adapter wire specification1.5mm²

Zalety produktu

☑High-precision turning process, stable and reliable products;
☑Gold-plated and silver-plated are available, suitable for different environmental requirements;
☑Comprehensive products, resistant to temperature changes, shocks and harsh environments。

Certyfikacja produktu

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Marking

classification	Contact
Series	40A
Contact type	Crimping contact

versions

Female/Male	Female
manufacturing technique	Turning

Material characteristics

RoHS	Comply with RoHS exemptions
Plating material	Silver plated
Material	Copper alloy

Standards

Connection meets standards	EN 60664-1 IEC 61984

Technical specification

Conductor cross sections（mm²）	1.5mm²
Conductor cross sections(AWG)	16AWG
Working current	≤16A
Contact resistance	≤0.3mΩ
Plating Thickness	≥2μm
Temperature range	-40℃~+125℃
Strip length	9mm
working life-mating cycles	≥500

Akcesoria

Dane biznesowe

numer zamówienia	92116900027
Jednostka opakowania	100
Minimalna ilość zamówienia	100
Waga produktów (bez opakowania)	2.701