Überblick

Informationen zum Produkt



DA-003-MS-21020000157

Heavy-duty insert,Number of contacts:3+PE,Dimension:3A,Rated voltage :400/230V,Rated current:10A,Male insert,Cage clamp connector

Produktvorteile

☑Spring cage connection technology, high vibration resistance；
☑No special tools required, maintenance-free ；
☑Less materials, easy to manage；
☑With grounding protection。

Zertifizierung von Produkten

CE

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Marking

classification	Insert
Series	DA

versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
Number of positions	3
PE Contacts	Yes

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	10A
	400/230V
Rated pulse voltage	4KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤1mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	9.0mm
Conductor cross sections（mm²）	0.5-2.5mm²
Conductor cross sections(AWG)	20-14AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Zubehör

Accessories

Screwdriver	/

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	21020000157
Verpackung Einheit	
Minimale Bestellmenge	5
Produktgewicht (ohne Verpackung)	13.86