Visión general

Información del Producto



DG32-A-12010000207

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:120A.Rated voltage（UL）:600V,Cross section:20~2AWG,pitch:28mm,Color:black,Contact surface:Tin

Ventajas del producto

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
☑ High current electrical connections at the power end can be met

Certificación del producto

CE

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Connection capacity

AWG	20~2AWG
Torque	2.5N.m

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V
Rated current (B)	120A
Rated current (D)	5A

Rated current (C)	120A

Item properties

Type of installation	panel
Pin arrangement	Single row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	slotted-phillips screwdriver
screw thread	M6
Pitch	28mm
Number of potentials	3
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PC
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~125℃

Accesorios

Accessories

Datos empresariales

Número de pedido	12010000207
Unidad de embalaje	20
Cantidad mínima de pedido	/
Peso del producto (sin embalaje)	102.1