## Visión general

### Información del Producto



# DG46S-B-60(H)-12030000233

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:30A.Rated voltage（UL）:300V,Cross section:22-10AWG,pitch:9.5mm,Color:black,Contact surface :Tin

### Ventajas del producto

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
☑ Solder plate mounting for electrical connection of the device to the PCB

### Certificación del producto

## Datos técnicos

### Dibujo del producto

### Modelo 3D

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| AWG | 22~10AWG |
| Torque | 1.2N.m |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated current (B) | 25A |

### Item properties

| | |
|---|---|
| Connection method | Screw connection |
| Screwdriver | slotted-phillips screwdriver |

| | |
|---|---|
| screw thread | M4 |
| Pitch | 9.5mm |
| Number of potentials | 3 |
| Pluggable or not | no |
| Number of rows | 1 |

### Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

### Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | UL1059 |

### Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

## Accesorios

### Accessories

| | |
|---|---|
| Bridge | K24 |

## Datos empresariales

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 12030000233 |
| Unidad de embalaje | |
| Cantidad mínima de pedido | / |
| Peso del producto (sin embalaje) | |