概要

製品情報



2EDGKDSV-5.0-10020000900

Spring Type PCB Terminal Block,nominal current20A.Rated voltage(III/2)：320V,pitch:5.0mm,Color:green,Contact surface:Tin

製品の特長

☑ PUSH-IN connection technology, fast wiring
☑ Universal installation method, suitable for various situations

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.2~2.5mm²
Conductor cross section flexible	0.2~2.5mm²
AWG	26~12AWG
Strip length	9mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	12A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	20A
Rated voltage(III/2)	320V
Rated power frequency voltage(1min)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB Soldering
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Push-in spring connection
Pitch	5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

アクセサリ

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

ビジネスデータ

注文番号	10020000900
パッキングユニット	1020
最小注文数量	30
1個あたりの重量（梱包を含めない）	2.99