## Aperçu

### informations sur le produit



# 16A-SF-1.5-92116900092

16A silver plating female pins,Adapter wire specification1.5mm²

### Les avantages des produits

☑High-precision turning process, stable and reliable products;
☑Gold-plated and silver-plated are available, suitable for different environmental requirements;
☑Comprehensive products, resistant to temperature changes, shocks and harsh environments。

### Les certificates des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Contact |
| Series | 16A |
| Contact type | Crimping contact |

### versions

| | |
|---|---|
| Female/Male | Female |
| manufacturing technique | Turning |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| RoHS | Comply with RoHS exemptions |
| Plating material | Silver plated |
| Material | Copper alloy |

## Standards

| | |
|---|---|
| Connection meets standards | EN 60664-1 IEC 61984 |

## Technical specification

| | |
|---|---|
| Conductor cross sections（mm²） | 1.5mm² |
| Conductor cross sections(AWG) | 16AWG |
| Working current | ≤16A |
| Contact resistance | ≤1mΩ |
| Plating Thickness | ≥2μm |
| Temperature range | -40℃~+125℃ |
| Strip length | 7.5mm |
| working life-mating cycles | ≥500 |

## Accessoires

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| Numéro de la commande | 92116900092 |
| Unité d'emballage | 100 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| Le poid de produit (sans emballage) | 1.34 |